

SR-I-26.2.7.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa asortymentu		Ilość w szt.	Minimalne parametry techniczne
Oświetlenie sceniczne	Główce ruchome	6 sztuk	Kąt wiązki światła 2,5-20 stopni
			Ilość kolorów 14
			Moc świetlna 5100 lumenów w trybie spot
			Pryzma Liniowa x , ośmiokrotna w kształcie koła
			Tarcza gobo statyczna i rotacyjna z możliwością wymiany tarcz
			Filtr frost, shuter
			Waga do 20 kg
			Sterowanie poprzez DMX
	System mocowania	do 6 głowic ruchomych	Haki do rur po 2 szt. na urządzenie Linki zabezpieczające po 1 szt. na urządzenie
	Walizki transportowe	3 sztuki	Walizki transportowe do urządzeń na kołach, urządzenia pakowane po dwie sztuki
	Sterownik	1 sztuka	Sterownik do obsługi urządzeń efektywnych Obsługa dwóch linii DMX
	Komputer (laptop)	1 sztuka	Możliwość obsługi profesjonalnego programu do sterowania światłem Kompatybilność ze sterownikiem DMX
			Ekran dotykowy
Złącze Ethernet			
Pion zasilający	1 sztuka	Przewód z gniazdami 63A Rozdzielnia jednofazowa 32A niezależne zabezpieczenia gniazd	
Okablowanie zasilające	1 sztuka	Komplet okablowania zasilającego do całej instalacji, minimum 3 x 2,5 mm ²	
Okablowanie sterujące	1 sztuka	Komplet okablowania sterującego DMX do każdego urządzenia	
Montaż instalacji			
Wytwornice dymu	6 sztuk	Podświetlenie RGBA (czerwone, zielone, niebieskie, bursztynowe)	
		Moc każdego urządzenia 700 W	
		Wydajność 500m ³ na minutę	
		Pobór płynu 120 ml na minutę	
		Montaż - pionowo i poziomo	
		Płyn do wytwornic Sterowanie DMX dedykowany do efektu CO2 minimum 20 l	